

















PRODUTO : DILUENTE SHERTRUCKMIX PU UNIVERSAL

CÓDIGO : 08.40.00485

USO	<p># Diluição do Shertruckmix PU Acrílico # Fácil de usar e aplicar. # O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.</p>			
COMPOSIÇÃO	<p># Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, isento de álcoois e água.</p>			
ESPECIFICAÇÕES	<p>Peso Específico Validade</p>	<p>0,870 + - 0,05 g/cm³ 24 meses</p>		
APLICAR SOBRE				
 <p>PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE</p>				
 <p>SEGURANÇA</p>	<p># Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. # Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto. # Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto. # Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.</p>			
0 0	01/10/08	Original	Josevan Carvalho	Andre Cruz
REVISÃO	DATA	HISTÓRICO	ELABORADO	VERIFICADO / APROVADO

DADOS TÉCNICOS

	SISTEMA	SHERTRUCKMIX PU ACRILICO
	PROPORÇÃO	CONSULTAR FICHA TÉCNICA SHERTRUCKMIX PU ACRILICO 87.00SW840.
	CATÁLISE	
	DILUIÇÃO	
	VISCOSIDADE APLICAÇÃO	
	POT - LIFE	
	PRESSÃO DE AR	
	Nº DEMÃOS	
	INTERVALO ENTRE DEMÃOS	
	TEMPO DE SECAGEM	
	ESPESSURA DE CAMADA SECA	
	LIXAMENTO	
	RETOQUE	
	NOTAS	

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.